

## 24615 Leuchten-/Boxenstativ

### Produktvariante

24615-000-55 - schwarz

### Daten

Anzahl FüÙe	3
Aufstellmaß ø	1.550 mm
Ausführung	schwarz
Besonderheit	Stahl Auszugsrohr; durch Kurbelgetriebe und Drucktaste wird ein unkontrollierter Rücklauf verhindert; Sicherungsschraube sorgt für zusätzlichen Halt; Verbindungselemente aus Zinkdruckguss
EAN	4016842117055
Fußkonstruktion	Fußrohre mit doppelten Stützstreben
Gewicht	7,9 kg
Größe zusammengelegt	1.733 x 202 x 150 mm
Höhe	von 1.755 bis 3.000 mm
Höhenverstellung	Kurbel mit Drucktaste und Sicherungsschraube
Material	Aluminium
Qualitätsstufe	Starline
Rohrende(n)	ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Tragfähigkeit*	35 kg



Hochwertiges Leuchtenstativ aus Aluminium für den professionellen Einsatz. Die Höhenverstellung von 1.755 auf 3.000 mm erfolgt komfortabel und sicher durch ein Kurbelgetriebe mit »Auto Lock« Verriegelungssystem. Die ergonomische Bedienung erweist sich als einfach und anwenderfreundlich. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt auf Stabilität und Kippsicherheit, sodass der 5° Standsicherheitstest nach DIN 56950-3 mit 35 kg Traglast problemlos realisiert wird. Das kompakte Transportmaß beträgt 1.733 x 150 x 202 mm und das Gewicht liegt bei rund 8,0 kg. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich Traversen oder einzelne Schweinwerfer direkt montiert werden.